

Al resguardo de curiosos

Armario de seguridad blindado gama AF



Proteja sus documentos

Todas las empresas, sea cual sea su actividad, (Administración, industria, gran distribución, comercios, administraciones regionales, escuelas, ministerios, embajadas...) tienen en común la preocupación por proteger expedientes, comunicados confidenciales, contratos, proyectos de patentes, maquetas, estudios, de la indiscreción interna o externa de la empresa.

El armario fuerte AF ofrece:

- Resistencia máxima de apertura frente a la indiscreción o a la falta de cualificación del personal.
- Excelente relación precio/volumen interior.
- Protección indispensable para sus documentos confidenciales y secretos.

Gama



AF 25



AF 45



AF 75

Medidas y características principales

Características de construcción

- Chapa de acero 2mm.
- Puertas doble pared 65 mm.
- Apertura a 180°.
- 4 pestillos cilíndricos, diámetro 20 mm.
- Bloqueo de los sistemas de condenación en caso de ataque (delatores).
- Puntos de condenación protegidos por blindajes específicos.
- Color gris ceniza RAL 7040.
- Contador de apertura de serie para Clase B.

Cuadro de características

| Características técnicas | AF 25 | AF 45 | AF 75 |
|---|-------|-------|-------|
| Dimensiones exteriores (mm) | | | |
| Alto | 1050 | 1050 | 1970 |
| Ancho | 655 | 1150 | 1000 |
| Fondo parte superior caja (+60 mm máx de maneta) | 500 | 500 | 500 |
| Fondo (puertas abiertas a 90°) | 1020 | 1020 | 1020 |
| Dimensiones interiores (mm) | | | |
| Alto interior total | 968 | 968 | 1888 |
| Alto paso libre | 918 | 918 | 1838 |
| Ancho interior sobre cremalleras (2x8 mm) | 635 | 1130 | 980 |
| Ancho paso libre (puertas abiertas a 90°) | 400 | 850 | 700 |
| Fondo mínimo caja / tapa de mecanismos | 410 | 410 | 410 |
| Volumen interior en litro | 252 | 448 | 759 |
| Nº de tabletas de serie | 2 | 2 | 5 |
| Pesos aproximados (kg.) | 85 | 120 | 186 |
| Opciones | | | |
| Kit fijación suelo y/o pared | SI | SI | SI |
| OC: Obligación de Condensación en Moneo | SI | SI | SI |
| Complementos y capacidad máxima por armario | | | |
| Tableta fija (espacio mínimo entre ellas 100 mm) | 6 | 6 | 12 |
| Tableta fija (espacio mínimo entre tabletas 300 mm) | 2 | 2 | 5 |
| Filas de carpetas colgantes posibles | 3 | 3 | 6 |
| Kit Caja de seguridad (con M3b) | 4 | 8 | 12 |
| Pesos de los componentes (kg) | | | |
| Tableta fija | 2,7 | 4,8 | 4 |
| Kit Caja de seguridad (con M3b) (fijación superior) | 11,7 | 11,7 | 11,7 |